


BELÉPÉS A LEMEZMEGMUNKÁLÁS VILÁGÁBA

Active Pure CNC marógép



Komplex megoldások egy helyről

Az Active Pure optimális felszereltséggel és a mellékelt szoftvernek köszönhetően azonnal használatra kész. Egyszerűen csak válasszon a két méret közül: 1,5m x 2m vagy 2m x 3m. A saját gyártású szerszámok a vhf-től közvetlenül is elérhetőek.



Egyszerű, megfizethető

A CNC lemezmegmunkálás világába lépés egyszerű és megfizethető. Egy előre meghatározott, alapvető marási funkciókra összpontosított konfiguráció teszi ezt lehetővé anélkül, hogy kompromisszumot kötnénk a minőség, szolgáltatás és támogatás terén.



Marás sűrített levegővel. És nélküle.

Üzemeltesse a gépet bármilyen kereskedelemben kapható kompresszorral. A hűtő/szóró egység nem igényel nagy bonyolultságú, költségesen kiépíthető levegőrendszert. De akár sűrített levegő nélkül is használható például műanyag, fa, alumínium kompozitok száraz megmunkálásához.



Kiforrot technológia

A vhf 35 éve gyárt CNC maró berendezéseket - nagy sikerrel! Az Active Pure széria is profitált ebből a sikerből, mely a jól bevált Active szériára épült. Ez jelenti a belépést a CNC világába! Mint minden vhf gép esetében, itt is csak kiváló minőségű alkatrészek kerülnek felhasználásra, a *Creating Perfection* állításunkhoz híven.



Kiváló szerviz és támogatás

A Magyarországon vásárolt berendezéseket az Eurojet szervize installálja, oktatja, karbantartja és javítja. Szervizes kollégáink a vhf németországi központjában képzik magukat, szükség esetén közvetlenül kapcsolatba tudnak lépni a gyártóval.



TECHNIKAI ADATOK

ALAP RENDSZER

Munkaterület	két elérhető méret: 1.500 x 2.000 mm vagy 2.000 x 3.000 mm
Felépítés	magas minőségű alumínium profilok
Meghajtás	fordított fogaslécés meghajtás kettős lineáris csapágyrendszer, hibrid X és Y motorok magas fordulatszámú X és Y motorok holtjátékmentes, peremes csapágyazású Z-tengely
Ismétlési pontosság	+/- 0,05 mm (X és Y tengely) +/- 0,01 mm (Z-tengely)
Pozicionálási sebesség	180 mm/s (X és Y-tengely)
Vákuum asztal	másodpercek alatt cserélhető munkadarabok az asztalba integrált, egyedileg kapcsolható leszívórendszer segítségével

FELSZERELTSÉG

Maró egység	léghűtéses, forgóáramú orsó, kézi szerszámbefogással. Maximum szerszám vastagság 16 mm. A maróegység labirint tömítőrendszerrel van ellátva. 2,2 kW, 30.000 rpm
Elszívó rendszer	megbízható elszívórendszer műanyag, fa és fémek elszívásához, mely érintés elleni védelemmel ellátott
Szerszám hűtése	manuális hűtő- és szóró egység
Munkadarab magasságának mérése	automatikus Z-tengely mérés



vhf camufacture AG
Lettenstraße 10
72119 Ammerbuch, Germany
info@vhf.de | vhf.com

